

## Stenenklem



De stenenklem wordt naar wens van de klant gemaakt. Standaard zijn de klemmen in breedte verstelbaar van 700 – 1100 mm, in stappen van 100mm. Tegen meerprijs is een breedteverstelling van 800 – 1300mm leverbaar. De klemhoogte en de klemlengte worden in overleg bepaald. De minimale klemlengte is 900mm. De klem is voorzien van een liggende dubbelwerkende cilinder, lastveiligheid en twee hogedrukslangen á 1500mm met mannelijke snelkoppelings helften. De lastveiligheid is tevens voorzien van een handinstelbaar drukreducerventiel.

De klem is vervaardigd van hoogwaardig staal wat zorgt voor een goede kwaliteit en lange levensduur van de klem. Bij een werkdruk van 180 á 200 bar is onder normale omstandigheden de capaciteit van de klem 2500 kg.

TYPE	Gewicht (kg)	Max. klem cap. (kg)	Opties
<b>Standaardklem</b>	500	2500	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manometer</li><li>• Breedteverstelling</li><li>• Drukreducer-overstortklep,</li><li>• Klinkerplaten</li><li>• Rotator</li><li>• Betonplaat vingers</li><li>• Rijplaat vingers</li><li>• Hoogte stelmodule</li><li>• Mechanische gelijkloop</li></ul>
<b>Lichte uitvoering</b>	375	1500	
<b>Lage uitvoering</b>	400	2500	